

Pos: ____ qm Betonsteinplatten nach DIN EN 1339 Leistungsklasse D^{HEUS}, I, K, P, U, 7 (D^{HEUS}: Abwitterung im Mittel weniger als 500 g/m² nach CDF Verfahren) liefern und gemäß ZTV-P-Stb 2000 und „Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen“ entsprechend DIN 18318, auf Rastermaß verlegen.

Typ: Rasenkammer
Format: 60 x 40 cm
Stärke: 10 cm; 12 cm 12 cm; 14 cm
Farbe: grau
Kantenausbildung: glatte Oberfläche, erhabene Oberfläche
Sickerfläche: Rasenwaben 9 x 9 cm, 48 % Grünanteil

Mögliche Bezugsadresse:

HEUS-Betonwerke GmbH
Offheimer Straße 15
65604 Elz / Westerwald

Tel.: 06431/5005-0
Fax: 06431/5005-67

oder gleichwertig

Einbau im Gehweg auf ein kornabgestuftes Pflastersandgemisch Körnung 0/5 mm der Stärke 3 - 5 cm (im verdichteten Zustand). Als Bettungsmaterial ist ein Kiessandgemisch 0/5 mm zu verwenden, welches den Anforderungen der RSTO sowie der ZTV-Pflaster Stb 06 entspricht. Auf die Filterstabilität von Fuge, Bettung und Tragschicht ist zu achten. Die Rasenkammersteine sind gemäß Angaben der Bauleitung im gemischten Verband zu verlegen.

Nach dem Verlegen ist die Fläche auszurichten und auf Rechtwinkligkeit zu überprüfen, um einen korrekten Fugenverlauf zu gewährleisten. Der Fugenabstand von 3 - 5 mm nach DIN 18318 ist einzuhalten. Die Fugenfüllung muss kontinuierlich mit dem Fortschreiten des Verlegens mit Fugenmaterial nach DIN 18318 erfolgen. Der abgekehrte Pflasterbelag ist mit einem geeignetem Flächenrüttler bis zur Standfestigkeit abzurütteln. Der Pflasterbelag darf nur im trockenen Zustand abgerüttelt werden. Nach dem Abrütteln sind die Fugen bis zum vollständigen Fugenschluss nachzusanden. Alle verwendeten Mineralstoffe müssen der TL-Gestein-StB neueste Fassung entsprechen. Einschließlich aller erforderlichen Materialien und Nebenleistungen.

Pos: ____ qm Zulage für die Ausführung der Rasenkammersteine wie vor, jedoch Farbe/Oberfläche: _____

Pos: ____ lfdm Betonsteinplatten mittels zwanggeführtem Schneidgerät schneiden.
Stärke der Rasenkammersteine: 8 cm
Leistung nur nach Anordnung durch den Auftraggeber