

Pos: ____ qm Rand-/Stützbefestigung herstellen Betonsteinprodukte nach DIN EN 1338
Leistungsklasse D^{HEUS}, I, K
(D^{HEUS}: Abwitterung im Mittel weniger als 500 g/m² nach CDF Verfahren)
liefern und gemäß ZTVP-Stb 2000 und „Merkblatt für Flächenbefestigung
mit Pflaster und Plattenbelägen“ entsprechend DIN 18318,
auf Rastermaß verlegen.

Typ:	Wasserbaupflaster	
Format:	Rechteck 30 x 18 cm	Sechskant 25/28 cm
Stärke:	Rechteck 20 cm	Sechskant 14 cm / 18 cm
Farbe:	grau	

Mögliche Bezugsadresse:

HEUS-Betonwerke GmbH
Offheimer Straße 15
65604 Elz / Westerwald

Tel.: 06431/5005-0
Fax: 06431/5005-67

oder gleichwertig

Die Betonpflastersteine sind direkt auf ein neigungsgerechtes Böschungsprofil
Aus einer Sand-/Kiesbettung 0/5 mm hammerfest zu versetzen.

In den Einheitspreis sind die Erdarbeiten und die Abfuhr sowie
Deponiegebühren der Bodenmassen einzukalkulieren, einschließlich
Aller Materiallieferungen.

Pos: ____ qm Zulage Abschlusssteine
Leistung wie vor, jedoch Böschungsabschlusssteine bzw. Ergänzungssteine
für den horizontalen Abschluss der obersten Steinreihe, liefern und
fachgerecht verlegen.