

Pos: \_\_\_\_ Stk. Betonpalisaden nach DIN EN 13198 liefern und fachgerecht versetzen.

Typ: Rechteckpalisade  
Format: 17 x 12  
Höhe: 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm  
Farbe: grau

Mögliche Bezugsadresse:

HEUS-Betonwerke GmbH  
Offheimer Straße 15  
65604 Elz / Westerwald

Tel.: 06431/5005-0  
Fax: 06431/5005-67

oder gleichwertig

Einbau im **Böschungsbereich**. Die Palisaden sind auf eine rund 20 cm starke Frostschuttschicht 0/32 mm und 10 - 15 cm starkes Betonfundament aus Beton C12/15 höhen- und fluchtgerecht zu versetzen.

Eine seitliche Rückenstütze aus Beton C12/15 ist in den Preis mit einzukalkulieren.

Auf ein lotrechtes Ausrichten der einzelnen Palisaden ist zu achten.

Einbindetiefe ca. ein Drittel der Palisadenhöhe.

Die Hinterfüllung muss aus frostsicherem, drainagefähigem Material unter lagenweiser Verdichtung eingebaut werden. Bei anstehendem Hangwasser ist eine fachgerechte Drainageleitung einzubauen.

Einschließlich aller erforderlichen Materialien und Nebenleistungen.

Pos: \_\_\_\_ Stk. Zulage: für die Ausführung der Rechteckpalisaden wie vor, jedoch **Farbe/Oberfläche**