

Pos: ____ Stk. Betonpalisaden nach DIN EN 13198 liefern und fachgerecht versetzen.

Typ: Rundpalisaden
Format: Durchmesser Ø 20 cm
Höhe: 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm
Farbe: grau

Mögliche Bezugsadresse:

HEUS-Betonwerke GmbH
Offheimer Straße 15
65604 Elz / Westerwald

Tel.: 06431/5005-0
Fax: 06431/5005-67

oder gleichwertig

Einbau im **Böschungsbereich**. Die Palisaden sind auf eine rund 20 cm starke Frostschuttschicht 0/32 mm und 10 - 15 cm starkes Betonfundament aus Beton C12/15 höhen- und fluchtgerecht zu versetzen.

Eine seitliche Rückenstütze aus Beton C12/15 ist in den Preis mit einzukalkulieren.

Auf ein lotrechtes Ausrichten der einzelnen Palisaden ist zu achten.

Einbindetiefe ca. ein Drittel der Palisadenhöhe.

Die Hinterfüllung muss aus frostsicherem, drainagefähigem Material unter lagenweiser Verdichtung eingebaut werden. Bei anstehendem Hangwasser ist eine fachgerechte Drainageleitung einzubauen.

Einschließlich aller erforderlichen Materialien und Nebenleistungen.

Pos: ____ Stk. Zulage: für die Ausführung der Rundpalisaden wie vor, jedoch **Farbe/Oberfläche:** ____