

Pos: ____ Stk. Betoneinfassung DIN EN 13198 Leistungsklasse D^{HEUS}
(D^{HEUS}: Abwitterung im Mittel weniger als 500 g/m² nach CDF Verfahren)
liefern und fachgerecht versetzen.

Typ:	L-Stein		U-Stein
Format:	38 x 30 cm	30 x 20 cm	50 x 38 cm
Höhe:	50 cm	30 cm	40 cm
Farbe:	grau		

Mögliche Bezugsadresse:

HEUS-Betonwerke GmbH
Offheimer Straße 15
65604 Elz / Westerwald

Tel.: 06431/5005-0
Fax: 06431/5005-67

oder gleichwertig

Einbau der Betonelemente als Randeinfassung. Die Betonsteine sind auf eine rund 25 cm starke Frostschutzschicht 0/32 mm, und ca. 10 -15 cm starkes Betonfundament aus Beton C12/15 höhen- und fluchtgerecht zu versetzen.

In den Einheitspreis sind die Erdarbeit und die Abfuhr sowie Deponiegebühren der Bodenmassen einzukalkulieren, ebenso die Betonarbeiten für die Fundamente, einschließlich aller Materiallieferungen sowie Abdichtungsarbeiten. Bei anstehendem Hangwasser ist eine fachgerechte Drainageleitung einzubauen.