

Pos: ____ Stk. Baumeinfassung aus Beton C30/37 Expositionsklassen: XF4, XA1, XM3
Mindestzementgehalt: 320kg/cbm.

Typ: Baumscheibe, rund, 2-teilig
Abmessung: Ø 100cm
Stärke: 12,5 cm
Ausführung: bewehrt, 10 KN Radlast
Farbe
Oberfläche: **grau**

Mögliche Bezugsadresse:

HEUS-Betonwerke GmbH
Offheimer Straße 15
65604 Elz / Westerwald

Tel.: 06431/5005-0

Fax: 06431/5005-67

oder gleichwertig.

Die Baumscheibe ist gemäß Anweisung der Bauleitung auf eine rund **20 cm** starke Frostschutzschicht **0/32 mm** sowie **3** Punktfundamente (Dimension : ca. **40 x 40 x 40 cm**) aus Beton **C12/15** in Mörtel höhen- und fluchtgerecht zu versetzen.

In den Einheitspreis sind die Erdarbeiten und die Abfuhr sowie Deponiegebühren der Bodenmassen einzukalkulieren, ebenso die Betonarbeiten für die Betonfundamente, einschließlich Materiallieferungen.

Pos: ____ Stk. Zulage für die Ausführung der Baumscheibe wie vor, jedoch **Farbe/Ausführung**

Pos: ____ Stk. Lieferung eines Öffnungsdeckels, Ø 86 cm, Farbe grau passend zu vorgenannter Baumscheibe, zum Schutz von Jungbaumpflanzen.

Pos: ____ Stk. Zulage für die Ausführung des Öffnungsdeckels wie vor, jedoch **Farbe/Ausführung**