

Pos: \_\_\_\_ lfdm Randeinfassung gemäß DIN EN 1340 / DIN 483 Leistungsklasse D<sup>HEUS</sup>, I, T  
(D<sup>HEUS</sup>: Abwitterung im Mittel weniger als 500 g/m<sup>2</sup> nach CDF Verfahren) liefern und fachgerecht versetzen.

Typ: Hochbordstein, eckig  
Format: 12 x 15 x 25 cm, 12 x 15 x 30 cm, 15 x 18 x 30 cm  
Baulänge: 50 cm, 100 cm  
Farbe: grau

Mögliche Bezugsadresse:

HEUS-Betonwerke GmbH  
Offheimer Straße 15  
65604 Elz / Westerwald

Tel.: 06431/5005-0  
Fax: 06431/5005-67

oder gleichwertig.

Die Betonsteine sind auf eine rund 25 cm starke Frostschutzschicht 0/45 mm und 20 cm starkes Betonbett aus Beton C12/25 mit durchgehender mindestens 15 cm breiter, einseitiger Schulterstütze aus erdfeuchtem Stampfbeton gemäß DIN 18318 enfugig, höhen- und fluchtgerecht zu versetzen. In den Einheitspreis sind die Erdarbeiten und die Abfuhr sowie Deponiegebühren der Bodenmassen einzukalkulieren, ebenso die Betonarbeiten für die Schulterstütze und Betonfundamente, einschließlich Materiallieferungen.

Pos: \_\_\_\_ lfdm Zulage: Schalung der Schulterstütze  
Die Oberkante der Schulterstütze richtet sich nach der Stärke der angrenzenden Flächenbefestigung. Die Oberfläche der Rückenstütze ist nach außen leicht abzuschrägen.

Pos: \_\_\_\_ lfdm Zulage: Konstruktive Bewehrung der Schulterstütze sowie Betonbettung mit Baustahlmatten, Format: Bst 500 M Güte: Q 188 A

Pos: \_\_\_\_ lfdm Zulage: Radensteine  
Leistung wie vor, jedoch Beton Hochbordsteine als Innen- bzw. Außenbögen Radius: 1,0 m (Raden und Baulänge beachten) liefern und fachgerecht versetzen. Radien größer 8 m sind mit geraden Steinen Baulänge 50 cm auszuführen.

Pos: \_\_\_\_ lfdm Zulage: Übergangsteine Hoch- auf Rundbordsteine  
Leistungen wie vor, jedoch Übergangsteine von Hochbord auf Rundbordsteine liefern und fachgerecht versetzen.

Pos: \_\_\_\_ lfdm Zulage: für die Ausführung der Betonbordsteine wie vor, jedoch Farbe/Oberfläche: \_\_\_\_

Pos: \_\_\_\_ Stk Zulage: Gehrungsschnitte

Pos: \_\_\_\_ Stk Zulage: Passschnitte

Pos: \_\_\_\_ Stk Zulage: Innenecke  
jedoch Beton-Hochbordstein Innenecke, Format 12 x 15 x 25 x 40 cm  
liefern und fachgerecht versetzen wie vor.

Pos: \_\_\_\_ Stk Zulage: Außenecke  
jedoch Beton-Hochbordstein Außenecke, Format 12 x 15 x 25 x 25 cm  
liefern und fachgerecht versetzen wie vor.

Pos: \_\_\_\_ Stk Zulage: Parkbucht Eckstein  
jedoch Parkbucht Eckstein, Format 50 x 50 cm, Außenradius 0,5 m  
Anschluss: **links**, **rechts** liefern und fachgerecht versetzen wie vor.