

Pos: \_\_\_\_ lfd Randeinfassung gemäß DIN EN 1340 / DIN 483 Leistungsklasse D<sup>HEUS</sup>, I, T  
(D<sup>HEUS</sup>: Abwitterung im Mittel weniger als 500 g/m<sup>2</sup> nach CDF Verfahren)  
liefern und fachgerecht versetzen.

Typ: Flachbordstein  
Format: 12 x 20 cm  
Baulänge: 50 cm, 100 cm  
Farbe: grau

Mögliche Bezugsadresse:

HEUS-Betonwerke GmbH  
Offheimer Straße 15  
65604 Elz / Westerwald

Tel.: 06431/5005-0  
Fax: 06431/5005-67

oder gleichwertig

Die Betonsteine sind auf eine rund 25 cm starke Frostschutzschicht  
0/45 mm und 20 cm starkes Betonbett aus Beton C12/25 mit durchgehender  
mindestens 15 cm breiter, einseitiger Schulterstütze aus erdfeuchtem  
Stampfbeton gemäß DIN 18318 enfugig, höhen- und fluchtgerecht zu versetzen.  
In den Einheitspreis sind die Erdarbeiten und die Abfuhr sowie Deponiegebühren  
der Bodenmassen einzukalkulieren, ebenso die Betonarbeiten für die  
Schulterstütze und Betonfundamente, einschließlich Materiallieferungen.

Pos: \_\_\_\_ lfdm Zulage: Schalung der Schulterstütze  
Die Oberkante der Schulterstütze richtet sich nach der Stärke der  
angrenzenden Flächenbefestigung. Die Oberfläche der Rückenstütze ist  
nach außen leicht abzuschrägen.

Pos: \_\_\_\_ lfdm Zulage: Konstruktive Bewehrung der Schulterstütze sowie Betonbettung  
mit Baustahlmatten, Format: Bst 500 M Güte: Q 188 A

Pos: \_\_\_\_ lfdm Zulage: für die Ausführung der Betonbordsteine wie vor, jedoch Farbe/Oberfläche: \_\_\_\_

Pos: \_\_\_\_ Stk Zulage: Gehrungsschnitte

Pos: \_\_\_\_ Stk Zulage: Passschnitte