

Pos: ____ lfdm Randeinfassung gemäß DIN EN 1340 / DIN 483 Leistungsklasse D^{HEUS}, I, T
(D^{HEUS}: Abwitterung im Mittel weniger als 500 g/m² nach CDF Verfahren)
liefern und fachgerecht versetzen.

Typ: Flachbordstein
Format: 20 x 22 cm (F7)
Baulänge: 50 cm, 100 cm
Farbe: grau

Mögliche Bezugsadresse:

HEUS-Betonwerke GmbH
Offheimer Straße 15
65604 Elz / Westerwald

Tel.: 06431/5005-0
Fax: 06431/5005-67

oder gleichwertig

Die Betonsteine sind auf eine rund 25 cm starke Frostschuttschicht
0/45 mm und 20 cm starkes Betonbett aus Beton C12/25 mit durchgehender
mindestens 15 cm breiter, einseitiger Schulterstütze aus erdfeuchtem
Stampfbeton gemäß DIN 18318 engfugig, höhen- und fluchtgerecht zu versetzen.
In den Einheitspreis sind die Erdarbeiten und die Abfuhr sowie Deponiegebühren
der Bodenmassen einzukalkulieren, ebenso die Betonarbeiten für die
Schulterstütze und Betonfundamente, einschließlich Materiallieferungen.

Pos: ____ lfdm Zulage: Schalung der Schulterstütze
Die Oberkante der Schulterstütze richtet sich nach der Stärke der
angrenzenden Flächenbefestigung. Die Oberfläche der Rückenstütze ist
nach außen leicht abzuschrägen.

Pos: ____ lfdm Zulage: Konstruktive Bewehrung der Schulterstütze sowie Betonbettung
mit Baustahlmatten, Format: Bst 500 M Güte: Q 188 A

Pos: ____ lfdm Zulage: Radensteine
Leistung wie vor, jedoch Beton Flachbordsteine als Außenbögen
Radius: 1,0 m (Raden und Baulänge beachten) liefern und fachgerecht versetzen.
Raden größer 14 m sind mit geraden Steinen Baulänge 50 cm auszuführen.

Pos: ____ lfdm Zulage: Übergangsteine
Leistungen wie vor, jedoch Übergangsteine von Flachbordstein auf
Einfahrtsstein, Fase 2 x 2 cm liefern und fachgerecht versetzen.
Baulänge: 50 cm, 100 cm

Pos: ____ lfdm Zulage: für die Ausführung der Betonbordsteine wie vor, jedoch Farbe/Oberfläche: ____

Pos: ____ Stk Zulage: Gehrungsschnitte

Pos: ____ Stk Zulage: Passschnitte

Pos: ____ Stk Zulage: Außenecke Flachbordstein
Leistung wie vor, jedoch Außenecke mit 90°

Format 20 x 22 x 50 cm liefern und fachgerecht versetzen wie vor

Pos: _____ Stk Zulage: Einfahrtsstein
Leistung wie vor, jedoch Einfahrtssteine, Format 20 x 20 cm
Baulänge 100 cm, Fase 2 x 2 cm liefern und fachgerecht versetzen wie vor.

Pos: _____ Stk Zulage: Kopfstein
Leistung wie vor, jedoch Flachbordstein Kopfstein,
Format 20 x 22 x 25 cm liefern und fachgerecht versetzen wie vor.