

Pos: \_\_\_\_ lfdm Betonfertigteile gemäß DIN EN 1340 / DIN 483 Leistungsklasse D<sup>HEUS</sup>, I, T (D<sup>HEUS</sup>: Abwitterung im Mittel weniger als 500 g/m<sup>2</sup> nach CDF Verfahren) aus Beton C30/37 Expositionsclassen : XF4, XA1, XM3 in grau, perlweiß und weiß reflektierend. Mindestzementgehalt 320kg/cbm liefern und fachgerecht versetzen.

Typ: Inselkopf  
Profil: Hb 12 x 15 x 25 cm  
Hb 15 x 18 x 30 cm  
Flachbord F 10 x 20 cm (F5)  
Flachbord F 20 x 22 cm (F7)  
Flachbord F 20 x 25 cm (F10)  
Flachbord F 30 x 25 cm (F15)  
Größe: 0,0 – 1,0 qm, gemäß Detailzeichnung  
Farbe: grau

Mögliche Bezugsadresse:

HEUS-Betonwerke GmbH  
Offheimer Straße 15  
65604 Elz / Westerwald

Tel.: 06431/5005-0  
Fax: 06431/5005-67

oder gleichwertig

Einbau als Fahrbahnteiler, die Inselköpfe sind auf eine rund 25 cm starke Frostschuttschicht 0/45 mm und 20 cm starkes Betonbett aus Beton C12/25 zu versetzen. In den Einheitspreis sind die Erdarbeiten und die Abfuhr sowie Deponiegebühren der Bodenmassen einzukalkulieren, ebenso die Betonarbeiten für die Betonfundamente, einschließlich Materiallieferungen.

Pos: \_\_\_\_ lfdm Zulage für die Ausführung der Inselkopfes wie vor, jedoch produktionstechnisch vorab integrierte Schilderhülse.

Pos: \_\_\_\_ lfdm Zulage: für die Ausführung des Inselkopfes wie vor, jedoch Farbe/Oberfläche