

Pos: \_\_\_\_ lfdm Randeinfassung gemäß DIN EN 1340 / DIN 483 Leistungsklasse D<sup>HEUS</sup>, I, T  
(D<sup>HEUS</sup>: Abwitterung im Mittel weniger als 500 g/m<sup>2</sup> nach CDF Verfahren)  
liefern und fachgerecht versetzen.

Typ: Rinnenplatten  
Format: 30 x 30 cm, 30 x 15 cm  
Stärke: 8 cm, 10 cm, 10 -12 cm  
Farbe: grau  
Ausführung: 1-zeilig, 2-zeilig, 3-zeilig

Mögliche Bezugsadresse:

HEUS-Betonwerke GmbH  
Offheimer Straße 15  
65604 Elz / Westerwald

Tel.: 06431/5005-0  
Fax: 06431/5005-67

oder gleichwertig

Die Betonsteine sind auf eine rund 25 cm starke Frostschuttschicht  
0/45 mm und 20 cm starkes Betonbett aus Beton C12/15 „hammerfest“ mit  
einer Fugenbreite von 8 – 12 mm, gemäß DIN 18318 höhen- und fluchtgerecht  
zu versetzen. Die Fugen sind mit Zementmörtel unter ständiger Wasserzugabe  
einzuschlämmen, und anschließend ist die Rinne zu reinigen.  
In den Einheitspreis sind die Erdarbeiten und die Abfuhr der Bodenmassen  
einzukalkulieren.

Pos: \_\_\_\_ lfdm Zulage: für die Rinnenplatten wie vor, jedoch Farbe

Pos: \_\_\_\_ lfdm Zulage: Kurvenausbildung  
Leistung wie vor, jedoch Ausführung in Radienbereichen

Pos: \_\_\_\_ Stk Zulage: Bearbeiten der Rinnenplatten  
Bearbeiten der Rinnenplatten an Einläufen mittels Nassschnitt.