

Pos: ____ lfdm Randeinfassung gemäß DIN EN 1340 / DIN 483 Leistungsklasse D^{HEUS}, I, T
(D^{HEUS}: Abwitterung im Mittel weniger als 500 g/m² nach CDF Verfahren)
liefern und fachgerecht versetzen.

Typ: System Muldenrinne
Format: 30 cm , 50 cm
Baulänge: 14 cm
Farbe: grau
Ausführung: 3-zeilig / optisch

Mögliche Bezugsadresse:

HEUS-Betonwerke GmbH
Offheimer Straße 15
65604 Elz / Westerwald

Tel.: 06431/5005-0
Fax: 06431/5005-67

oder gleichwertig

Die Betonsteine sind auf eine rund 25 cm starke Frostschuttschicht
0/45 mm und 20 cm starkes Betonbett aus Beton C12/15 „hammerfest“ mit
einer Fugenbreite von 8 – 12 cm, gemäß DIN 18318 höhen- und fluchtgerecht
zu versetzen. Die Fugen sind mit Zementmörtel unter ständiger Wasserzugabe
einzuschlämmen, und anschließend ist die Rinne zu reinigen.
In den Einheitspreis sind die Erdarbeiten und die Abfuhr der Bodenmassen
einzukalkulieren.

Pos: ____ lfdm Zulage: für die Rinnenpflastersteine wie vor, jedoch Farbe

Pos: ____ lfdm Zulage: Kurvenausbildung
Leistung wie vor, jedoch Ausführung in Radienbereichen

Pos: ____ Stk Zulage: Bearbeiten der Rinnenpflastersteine
Bearbeiten der Rinnenpflastersteine an Einläufen mittels Nassschnitt