

Pos: ____ Stk. Entwässerungsrinnensteine gemäß DIN EN 1340 / DIN 483 Leistungsklasse D^{HEUS}, I, T (D^{HEUS}: Abwitterung im Mittel weniger als 500 g/m² nach CDF Verfahren) liefern und fachgerecht versetzen.

Typ: Muldensteine
Format: 50 x 50 cm
Stärke: 15 cm, (Stich 2,5 cm)
Farbe: grau

Mögliche Bezugsadresse:

HEUS-Betonwerke GmbH
Offheimer Straße 15
65604 Elz / Westerwald

Tel.: 06431/5005-0
Fax: 06431/5005-67

oder gleichwertig

Die Betonmuldensteine sind auf eine rund **25 cm** starke Frostschutzschicht **0/45 mm** und **20 cm** starkes Betonbett aus **Beton C12/15** „hammerfest“ mit einer Fugenbreite von 8 - 12mm, gemäß DIN 18318 höhen- und fluchtgerecht, einzeilig zu versetzen. Die Fugen sind mit Zementmörtel unter ständiger Wasserzugabe einzuschlämmen und anschließend ist die Rinne zu reinigen. In den Einheitspreis sind die Erdarbeiten und die Abfuhr der Bodenmassen einzukalkulieren.

Pos: ____ qm Zulage Kurvenausbildung
Leistung wie vor jedoch Ausführung in Radienbereich.

Pos: ____ lfdm Zulage Bearbeiten der Muldensteine
Bearbeiten der Muldensteine mittels Nassschnitt.